

COLORI WEHRMACHT

Circolare H.M 1938, n. 687

340. Verniciatura dei mezzi / attrezzature dell'esercito

1. Vengono revocati i commi 2, frase 2,4 frase 1 e 5 della circolare H.M. 1937 pag. 137. La verniciatura con lo schema grigio scuro / marrone scuro va effettuato dalle unità senza tenere conto dello stato della verniciatura precedente nello schema tricolore.

2. Sono da adoperare i colori
grigio scuro (dunkelgrau) n. 46 campione 840 B2 RAL,
marrone scuro (dunkelbraun) n. 45 campione 840 B2 RAL
e cioè

colori P (Petrolio) per i mezzi corazzati già verniciati con questi colori

colori W (Acqua) per le attrezzature già verniciate con questi colori

colori per teloni come dal successivo comma 7
per il restante materiale colori E (sintetici). Questi colori possono venire sovrapposti anche ai colori ad olio già applicati

3. I costi risultanti sono da imputare ai relativi capitoli di spesa per le unità.

4. Per lo schema di applicazione viene rimandato agli allegati della circolare H.M 1938 pagina 157 n. 460

5. I colori vanno ordinati presso le ditte seguendo i seguenti criteri:

Vanno fornite vernici pronte all'uso o in caso di concentrati, sull'etichetta delle lattine va indicata la percentuale di diluizione. Va anche indicato l'utilizzato di un diluente specifico.

Per quanto riguarda i colori E viene rimandato alla circolare D 69 1937/38 del 6.8.37

Ditte fornitrici di colori P:

....omissis.....

6. Per le quantità da ordinare va tenuto conto, che i colori sintetici possono venire stoccati per un periodo massimo di 3 mesi.

7. Tutti i teloni dei mezzi a motore e dei carriaggi nonché teloni protettivi nello schema tricolore sono da verniciare con colori per teli (2) in grigio scuro / marrone scuro.

Le ditte fornitrici di colori per teli verranno ancora resi noti. Prima della verniciatura i teli vanno ripuliti a fondo dalla polvere e devono essere completamente asciutti.

I colori vanno amalgamati bene prima dell'utilizzo e vanno applicati con un pennello in un singolo strato coprente.

Il primo passaggio avviene con il colore grigio scuro, lasciando libero gli spazi per il colore marrone scuro. Dopo va applicato il colore marrone scuro.

O.K.H. 2.11.38

-72 8800 18 - in 2 (VIII)

www.zimmerit.com