

COLORI WEHRMACHT

Circolare H.M 1941, n. 281

281. Verniciatura dei mezzi / attrezzature dell'esercito

1. Per i mezzi impiegati in Africa (inclusi tutti i mezzi a motore) in sostituzione dello schema grigio scuro / marrone scuro o monocolore in grigio scuro (H.M. 1940 pag. 382 n. 864 comma 1) va applicato uno schema giallo marrone (gelbbraun) RAL 8000 / grigioverde (graugrün) RAL 7008, entrambi i colori del tipo opaco (non lucido).

I colori vanno applicati alla stessa maniera, il giallo marrone sostituisce il grigio scuro e il grigioverde sostituisce il marrone scuro. Lo stacco tra i colori deve essere sfumato e non netto. Piccole superfici (ruote a raggi o ruote con cerchioni) vanno verniciate con un unico colore. Il giallo marrone prevale nel rapporto di ca. due terzi giallo marrone e un terzo grigioverde.

2. I colori vanno ordinati dalle unità. Le ditte fornitrici sono indicate nella circolare H.L.BI. 1940 parte C pag. 180 n. 535 e 531 n. 1269.

Vanno adoperati:

per mezzi corazzati: colori P

per attrezzature di telecomunicazione (radio): colori W se l'apparecchio é già stato verniciato con questo colore

per attrezzature il lega di magnesio (p.e. apparati di puntamento per artiglierie ecc.): colori come da TL 6337,

per teloni: colori come da comma 3

per le altre attrezzature: colori sintetici (colori E)

In aggiunta a colori sintetici pronti all'uso (E) possono venire utilizzati - se le truppe dispongono di apparecchi per la verniciatura a spruzzo - colori a base di nitro come da TL 6317 B del 12.2.41.

In caso di mancanza di colori P, W ed E si possono utilizzare per tutti i mezzi (inclusi i mezzi corazzati) i colori lavabili mimetici (resistenti alla pioggia, ignifughi) come da TL 6-345 (colori ad emulsione, lavabili con spazzoloni e acqua bicarbonata). Questi possono venire applicati a pennello (periodo di asciugatura 30 minuti) o applicati a spruzzo dopo essere stati diluiti con acqua.

Le unità già impegnate nei combattimenti possono richiedere

3. Per la verniciatura dei teli (teloni di mezzi, coperture protettive ecc.) sono da adoperare colori specifici per teli delle seguenti ditte:

....omissis.....

Prima della verniciatura i teli vanno ripuliti a fondo dalla polvere e devono essere completamente asciutti.

I colori vanno amalgamati bene prima dell'utilizzo e vanno applicati con un pennello in un singolo strato coprente.

Il primo passaggio avviene con il colore giallo marrone, lasciando libero gli spazi per il colore grigioverde. Dopo va applicato il colore grigioverde.

4. I costi per la verniciatura vanno imputati al capitolo VIII E-230

O.K.H. (Ch H Rüst u. BdE), 17.3.41
- 72/88/16 - AHA/In 2 (VIII)

www.zimmerit.com